

ТЕПЛО/ХОЛОДО СЧЕТЧИКИ WITOCAL



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕПЛО / ХОЛОДО СЧЕТЧИК **WITOCAL** ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УЧЕТА ТЕПЛА И ХОЛОДА КАК НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ ТАК И НА ЧАСТНЫХ ДОМАХ И КВАРТИРАХ. ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА С ДИСПЕТЧИРИЗАЦИЕЙ MODBUS RS 485 ИЛИ M-BUS.

МОДЕЛЬ	WTC 15	WTC 20	WTC 25	WTC 32	WTC 40
Номинальный диаметр	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
Минимальный расход воды м ³ /ч	0,005	0,010	0,015	0,030	0,050
Q min (Q1)	0,015	0,020	0,035	0,060	0,100
Q max (Q3) м ³ /ч	1,5	2,0	3,5	6,0	10,0
Допустимый диапазон Q3/Q1	100				
Температура	5-95 °C				
Жизненный цикл батареи	>10 лет				
Протокол связи	Modbus RS485				
Режим работы	ТЕПЛО/ХОЛОД				
Тип датчика температуры	PT1000				
Тип расходомера	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ				
Цена, евро	165	175	215	275	340